



Dezember 2004

01-040-0200-0

Anleitung Rallye-Vorbau R80/100 GS

Lieferumfang:

- 1 x Rallye Vorbau R80/100 GS
- 1 x Aufnahme Zündschloß
- 1 x Halter Zündschloß
- 2 x Schraube Innensechskant M6x25
- 3 x Schraube Innensechskant M6x20
- 3 x Blechschraube ST 2,2x13
- 2 x Mutter selbstsichernd M6
- 5 x U-Scheibe M6
- 2 x Kabeldurchführung Entkopplung



Achtung:

Lampenmaske, Scheinwerfer, Blinker sowie Instrumentierung sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Montagehinweise:

Nach vollständiger Demontage der originalen Verkleidung und Instrumentierung kann der Rallye-Vorbau an den drei Befestigungspunkten mit je einer Schraube M6x20 befestigt werden. Mit den beiden Schrauben M6x25 mit Muttern selbstsichernd M6 wird der Zündschloß Halter am Vorbau (rechte Seite) befestigt.

Achten Sie bitte bei der Montage auf eine sauber Verlegung der Kabel, so dass diese weder spannen noch scheuern und der volle Lenkeinschlag in beide Richtungen gewährleistet ist.

Gehen Sie beim Anschluss der Instrumentierung und Beleuchtungseinrichtungen sehr sorgfältig vor, um Schäden aufgrund falscher Polarität zu vermeiden. Angaben zum elektrischen Anschluss finden Sie in den entsprechenden Anleitungen.



Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter www.touratech.de

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.